

ENDURECEDOR para madeira com caruncho

Reforça as madeiras estragadas pela passagem do tempo, os insetos ou a humidade.

- Elaborado com resinas de poliuretano que proporcionam uma grande dureza.



250ml

formato



4h

secagem completa



pincel, brocha



limpeza com acetona



250 ml = 2,5 m²



O endurecedor de madeiras com caruncho repara as partes dos móveis afetadas pelo tempo, pelos insetos e pela humidade. O endurecedor é fabricado com resinas de poliuretano conhecidas, pela sua durabilidade. É líquido para uma melhor penetração no interior da madeira. Prático, com uma pipeta que permite uma aplicação fácil e precisa para uma completa saturação das galerias da madeira.

MODO DE EMPREGO

IMPORTANTE : Aplicar sempre sobre madeira em bruto (previamente limpa com um decapante para eliminar a tinta ou o verniz, ou com um desencerador para eliminar e retirar a cera).

1. Com a ajuda da pipeta, encher as galerias existentes na madeira até a sua completa saturação, cobrindo a totalidade da madeira a tratar. 2. Aplicar uma última capa fina com a ajuda do pincel para uniformizar o reaquecimento da madeira. 3. Deixar secar durante 4 horas, e depois lixar com uma lixa fina. Eliminar os vestígios de pó. 4. Seguidamente, a madeira poderá ser pintada, envernizada ou encerada.

CONSELHO LIBÉRON

A madeira reparada com o endurecedor pode ser pregada, aparafusada, polida.



PERIGO - Contém Poliisocianato aromático, diisocianato de m-tolilideno, isocianato de tosilato e acetato de etilo. H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H317 : Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H319 : Provoca irritação ocular grave. H334 : Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. H336 : Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066 : Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P102 : Manter fora do alcance das crianças. P210 : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P280 : Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

V33 Espana, SC/ Colquide nº 6 Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E - 28231 Las Rozas de Madrid T- +34 916 370 382 www.liberon.es

O objetivo deste aviso é informar. As informações são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais com base nas condições de uso que estão em conformidade com os padrões aplicáveis ou DTU. Dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar o uso de nossos produtos, eles não podem isentar o usuário de suas próprias experiências. Não podemos deduzir uma garantia legal de nossas referências. Esta folha de dados substitui todas as edições anteriores.