



É um óleo que nutre e protege as madeiras muito utilizadas.

- Aspecto natural mate.
- Secagem rápida



CARACTERÍSTICAS:

Protege das manchas, da gordura e é termo resistente. Impermeabiliza todo o tipo de madeira bruta ou tratada. Recomendado para madeiras claras.

*O Óleo Cozinhas e Casas de Banho supera as provas de inércia química (de acordo com a norma NF EN 1186 parte 1,2 e 3): tempo máximo de contato dos alimentos sólidos ácidos e gordurosos limitado a 2 horas.

APLICAÇÃO:

A preparação da madeira é um passo indispensável para conseguir um bom resultado final.

- Madeira em bruto ou oleada: lixar levemente com papel de lixa de grão fino e eliminar completamente o pó.
- Madeira envernizada ou pintada: decapar e lixar até obter a madeira bruta.
- Madeira encerada: eliminar a cera.

Aplicar generosamente a 1a capa com a ajuda de um pincel. Deixar secar 30 minutos. Aplicar uma 2a capa repetindo a operação. Deixar secar pelo menos 24 h.

CONSEJOS:

Manutenção diária com uma esponja húmida. No caso de desgaste localizado, aplicar um pouco de óleo com um pincel.

PRECAUCIONES DE USO:

Não armazenar a temperaturas < 0°C EUH208: Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Fechar a lata depois do seu uso. Não deitar os resíduos no esgoto. Limpeza das ferramentas: água. Valor limite para este produto (cat A/e): 130g/L (2010). Este produto contém max 5g/L COV.

SECAGEM entre demãos:
30 min
SECAGEM completa: 24 h

RENDIMENTO:
250ml=+/- 3m²

FERRAMENTAS:
Trincha

LIMPEZA:
Água